

KVM Extender

Powerline PVX 2 Dual



**300m Reichweite
bei 1920x1200 Auflösung
hohe digitale Bildqualität
doppelt digitale DVI
und analoge VGA
USB 2.0 und PS/2
2 Cat5 Kabel nötig
Plug and Play Installation**

-
- Doppelte digitale DVI und analoge VGA Verlängerung ohne Qualitätsverlust
 - USB 2.0 Verlängerung mit USB Hub auf der entfernten Seite (opt.)
 - Unterstützt DDC / EDID Monitor Information
 - Lokales und entferntes Monitorpaar
 - Digital übertragener Ton in beide Richtungen (opt.)
 - Serielle Schnittstelle für Touch Screen oder Server Verwaltung (opt.)
 - Jedes CAT5 SFTP Standard Kabel verwendbar
2 Kabel werden benötigt
 - Automatische Installation und Kabellaufzeit Kompensation
 - Hohe Verlässlichkeit, robustes Design funktioniert mit teilweise beschädigtem Kabel
 - 19" Rack montierbar, 1 HE 218x44x135mm
 - Automatische Umschaltung DVI oder VGA
 - Interne Stromversorgung: 100-240V 10 VA
 - Stecker für redundante Stromversorgung
 - Besteht aus 2 Einheiten:
PVX2/ PC und PVX2/ Monitor
-

display solution 3.0

Der Powerline Dual KVM Extender verbindet in optimaler Weise analoge VGA und PS/2 Übertragung mit modernen Signalen wie DVI und USB. Dadurch bleibt Ihre Investition geschützt: es kann jederzeit auf DVI und USB umgestiegen werden. Auch bei der analogen Verlängerung gibt es keine Qualitätsverluste durch die Leitungslänge. Die USB Schnittstelle unterstützt in der Standardausführung bereits Tablets und Touchscreens, Soundmodule und Serielle Adapter.

display solution 3.0

display solution 3.0 GmbH & Co. KG
Schützenstr. 16
75223 Niefern-Öschelbronn
Tel. +49 7233-9749742
Fax +49 7233-9746969
Mobil +49 1755703622

Heiko Müller
Geschäftsführer

www.dreipunktnull-display.com
mueller@dreipunktnull-display.com